

Pflege & Schutz für geölte HKS-Dielen

Pflegehinweise

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen HKS Holzfußböden ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Boden vor äußeren Einflüssen geschützt. Für die Werterhaltung und die Beschaffenheit des HKS-Fußbodens ist das Raumklima sehr wichtig. Das ideale Raumklima wird bei 18 – 22 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % erreicht. Wichtig ist eine möglichst gleichbleibende Luftfeuchte. Diese kann bei einer durchschnittlichen Raumgröße mit Wasserbehältern an den Heizkörpern, elektr. Luftbefeuchter usw. erreicht werden.

Einpflege (Erstpflge)

HKS-Mehrschichtdielen sind in der Regel wohnfertig und benötigen nach der Installation keinen weiteren Ölauftrag. Im Zweifel ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

HKS-Massivholzdielen benötigen nach der Verlegung eine Ersteinpflege. Beseitigen Sie den entstandenen Montageschmutz des Bodens z. B. durch Fegen oder Saugen (nicht feucht wischen!). Danach bringen Sie eine dünne Schicht geeignetes Pflegeöl (z.B. HKS-Pflegeöl) auf den Boden auf und polieren Sie die Fläche ein. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Hinweise der Pflegemittelhersteller.

Unterhaltungspflege

Der Boden muss regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden. Wir empfehlen, den Boden mit dem Staubsauger (Parkettbürste verwenden!) oder Besen trocken zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Boden nebelfeucht (nicht nass!) wischen. Stehende Nässe muss grundsätzlich vermieden werden. Anschließend den Boden mit einem nicht fasernden Tuch trocken reiben.

Es wird empfohlen dem Wischwasser in regelmäßigen Abständen ein geeignetes Pflegemittel für geölte Böden (z. B. HKS Holzbodenseife) zuzufügen. Zur gelegentlichen Auffrischung des Bodens, je nach Beanspruchung, empfehlen wir das HKS Pflege-Öl. Grundsätzlich sind die Hinweise der jeweiligen Pflegemittelhersteller unbedingt zu beachten.

Vorbeugender Schutz

Oberflächen unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Wir empfehlen daher zur Werterhaltung Ihres Dielenbodens z.B. unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter anzubringen und im Eingangsbereich Sauberlaufzonen einzurichten. Bei Rollen unter Sesseln oder Rollstühlen empfehlen wir den Einsatz von Klarsichtmatten. Behandeln Sie Ihren Boden in den ersten 1 – 2 Wochen besonders schonend, verschieben Sie keine schweren Möbel und verzichten Sie zunächst auf Teppiche.

Fußbodenheizung bei HKS-Dielen

Alle HKS-Dielen in Eiche sind bei vollflächiger Verklebung mit einem geeigneten Parkettkleber oder schwimmender Verlegung auf Elastilon strong bis zu einer Stärke von 21 mm und einer Breite von 180 mm (Massivholzdielen) bzw. 240 mm (Mehrschichtdielen) für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet. Bitte beachten Sie dabei jedoch, dass die Oberflächentemperatur Ihres HKS-Oberbodens an keiner Stelle 29° C übersteigen darf. Für elektrische Heiz- und Kühlsysteme geben wir keine generelle Freigabe.