

Ausschreibungstext

a-terra Parkett, 16 mm Eiche nach DIN 18356 und EN 13489

_____ qm 1-Stab Landhausdiele, 2-Schicht, Aufbau ca. 4 mm Nutzschrift, Träger-Material Multiplex Birke WBP verleimt
Durch die Multiplex-Trägerplatte aus reiner Birke ist diese Diele formstabiler als jedes Vollholz und deshalb besonders für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.

Holzart: Eiche
Sortierung: astarm / astig, lebhaft
Einbauhöhe: 16 mm
Breite: 180 / 240 / 280 mm
Länge: 600 - 2.000 / 2400 / 2600 / 2800 mm
Verlegemuster: nach Vorgabe
Nutzschrift: ca. 4 mm, europ. Eiche
Struktur: gebürstet
Oberfläche: gebeizt, farbig geölt, wohnfertig (8 Oberflächen verfügbar)
snow / white smoke / sand dune / shadow /
bokara grey / umber / nero / barley corn
Fase: längsseitig gefast

Liefern und fachgerecht in Parkettklebstoff nach DIN 281 verlegen. Z. B. Stauf SMP-930 oder gleichwertig. Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu beachten.

_____ €/qm

EP Alternativ für die schwimmende Verlegung auf Elastilon Basic, 3 mm _____ €/qm

Oben beschriebene Leistungen liegen folgende Normen zu Grunde:

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 281 Parkettklebstoffe, Anforderungen Prüfung-, Verarbeitungshinweis
DIN 18365 VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten
DIN 18356 VOB, Teil C Parkettarbeiten

Rechtsform der Gesellschaft: Kommanditgesellschaft mit Sitz in Münster, Amtsgericht Münster, HRA100; persönlich haftende Gesellschafterin: Krüger Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster HRA 1728. Geschäftsführer: Stephan Krüger Steuernummer 33657100296.

Commerzbank vorm. Dresdner Bank (BLZ 400 800 40) Konto-Nr. 6 083 043 / BIC SWIFT COBADEFFXXX IBAN DE98 4008 0040 0608 3043 00
Deutsche Bank AG, Münster (BLZ 400 700 80) Konto-Nr. 322 420 / BIC SWIFT DEUT DE3B400 IBAN DE33 4007 0080 0032 2420 00
Commerzbank Münster (BLZ 400 400 28) Konto-Nr. 362 263 600 / BIC SWIFT COBADEFFXXX IBAN DE35 4004 0028 0362 3636 00