

HKS lounge 9 mm, Eiche

Art/Aufbau	Holzboden in Dielenoptik zur leimlosen Verlegung, Nutzschicht ca. 0,6 mm Eiche, Trägermaterial hochwertiges Birken-Sperrholz (Multiplex), rückseitig integrierte Kork Trittschalldämmung ca. 1,5 mm.
Abmessung	9 x 178 x 1.500 mm
Verpackung	weißer Karton, 1 VPE = 15 Elemente = 4,005 m ² ; 1 Palette = 24 VPE = 96,12 m ²
Profil	Välänge 5G® click system (fold-down), umlaufende Mikro-Fase (GO 4)
Oberflächen	matt lackiert in 5 Pigmentierungen: Mojito, Gin Tonic, White Lady, Daiquiri, Cuba Libre
Produktion	nach EN 14354
Sortierung	Premium (nahezu astfrei)
Verlegung	schwimmend ohne Leim (unter Beachtung der Verlegeanleitung)
Pflege	regelmäßige Trockenreinigung mit einem weichen Tuch oder einem Staubsauger mit weicher Parkettbürste; gelegentliche Reinigung mit einem in lauwarmen Wasser angefeuchtetem, gut ausgewrungenem Tuch, ggf. unter Zugabe eines neutralen Reinigungsmittels.
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 27°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmedurchlasswiderstand 0,068 m ² K/W
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 10 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ des schwimmend verlegten Bodens ist der Kunde aufzuklären.



Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.