

HKS lounge 9 mm, chêne

Construction	revêtement de sol en bois dans une optique de lame pour une pose sans colle, parement chêne d'env. 0,6 mm, support bouleau de haute qualité (multiplex) sous-couche acoustique en liège intégrée d'env. 1,5 mm
Dimensions	9 x 178 x 1.500 mm
Emballage	carton blanc, 1 paquet = 15 pièces = 4,005 m ² ; 1 Palette = 24 paquets = 96,12 m ²
Profil	Système Välinge 5G click (fold-down), Micro-chanfreins (GO 4)
Finition	vernis matt dans 5 teintes: Mojito, Gin Tonic, White Lady, Daiquiri, Cuba Libre
Produit	selon EN 14354
Choix	Premium
Pose	flottante sans colle (en respectant la notice de pose)
Entretien	régulièrement nettoyage à sec avec un chiffon doux ou un aspirateur avec la brosse douce pour parquets; occasionnellement avec une serpillière humidifiée avec un nettoyant neutre pour parquets dilué dans de l'eau tiède
Sol chauffant	seulement compatible avec un chauffage hydraulique, pas de chauffage électrique; température en surface de 27°C de façon homogène
Réaction au feu	C _{fl} -s1
Marquage	CE
Indications	Les revêtements de sols en bois sont des produits naturels, en raison des variations climatiques l'apparition de joints en hiver est possible, tout comme un gonflement des lames en été. Un joint de dilatation de min. 10 mm est obligatoire. Le client final doit être informé de ce phénomène concernant la pose sans colle.



La marchandise doit être contrôlée avant la pose, après la pose du parquet aucune réclamation ne sera acceptée.