

Entretien et protection des lames HKS huilées

Conseil d'entretien

La croissance naturelle et la structure du bois apportent une touche spéciale aux parquets HKS.

Grâce au travail de finition les sols sont protégés des influences extérieures. Les conditions climatiques intérieures sont importantes pour le maintien et la conservation de vos parquets.

Les meilleures conditions sont obtenues avec une température comprise entre 18 et 22°C et un taux d'humidité relatif de 50 à 60 %. Il est important de maintenir un taux d'humidité constant.

Pour une pièce de taille moyenne, on peut utiliser des humidificateurs électriques ou bien à l'aide de récipients accrochés aux radiateurs.

Premier entretien après la pose

Les lames contrecollées HKS sont en général prêtes à l'emploi et ne nécessitent pas d'entretien après la pose. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel.

Les lames massives HKS nécessitent un premier entretien après la pose. Ecartez d'abord toutes les saletés et poussières avec un balai ou l'aspirateur. (Ne passez pas de serpillière humide !)

Après cela appliquez sur le sol une fine couche d'huile d'entretien appropriée (par exp. Huile d'entretien HKS) et polissez la surface. Veuillez respecter impérativement les recommandations d'utilisation du fabricant d'huile.

Entretien régulier

La poussière et les saletés doivent être régulièrement enlevées. Nous recommandons de nettoyer à sec le parquet à l'aide de l'aspirateur, (utilisez la position brosse) ou bien avec le balai. Pour les tâches résistantes et incrustées, veuillez passer une serpillière légèrement humide. (pas d'eaux stagnantes!). Ensuite essuyez avec un chiffon non pelucheux.

Il est recommandé, selon l'utilisation du parquet, de mélanger à l'eau de nettoyage un savon d'entretien spécial pour parquets. Veuillez respecter les recommandations du fabricant de savon.

Entretien préventif

Les parquets sont exposés à une usure naturelle. C'est pourquoi nous recommandons de mettre sous les pieds de chaise et de table des feutres pour la bonne conservation, ainsi que des paillassons dans les entrées (par exp. Cleanfloor). Pour les roulettes sous les fauteuils et chaises, nous recommandons de mettre un tapis en pvc transparent.

Sol chauffant avec les lames HKS

Les lames HKS en chêne sont compatibles avec un sol chauffant hydraulique à condition de coller en plein pour une largeur maximale de 180 mm et une épaisseur maximale de 21 mm. Veuillez faire attention que la température en surface ne dépasse à aucun endroit les 29°C.